

Názov zákazky: Mobilné protipovodňové opatrenia

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické parametre a výbava	Požadované hodnoty (neprepisovať údaje)	Vyjadrenie uchádzača áno/nie	Hodnota parametra/požiadavky predkladaná uchádzačom
Mobilné protipovodňové zábrany			
nové zariadenia, nepoužité, s rokom výroby nie starším ako 5 rokov odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (Vestník verejného obstarávania)	áno		
prenosné protipovodňové zábrany - typ U, schopné použitia za každého počasia na rôznych typoch povrchov (napr. betón, asfalt, štrk, hlina), s kovovou konštrukciou, v dĺžke	5 000 m		
systém vodou proti vode, kedy je vnútorná vaňa (vane) protipovodňovej bariéry naplnená vodou (alternatívne pieskom, hlinou, alebo štrkom do zrnitosti maximálne 5mm)	áno		
zabezpečiť ochranu do výšky	min. 1200 mm - max. 1500mm vrátane		
dĺžka segmentov zábran	2000 mm a 6000 mm		
odolná proti nárazu kmeňov - bez poškodenia zábrany pri rýchlosti:	min. 1,0 m.s-1		
odolnosť proti nárazu prúdiacej vody do výšky vodnej hladiny:	min. 1000 mm		
odolnosť proti hydrostatickému zaťaženiu do výšky:	min. 1200 mm		
nosná konštrukcia - kovová	áno		
zábrana - PVC plachta	áno		
opakovateľná použiteľnosť	áno		
inštalácia nevyžadujúca žiadne prídavné kotviace prvky ani zásah do terénu, ani vopred pripravenú základňu pre inštaláciu	áno		
spájanie segmentov protipovodňovej zábrany musí umožňovať vytvorenie neobmedzenej dĺžky v rade za sebou a ich spojenie musí zachovať schopnosť zadržať vodu	áno		
schopnosť dosiahnúť plnú funkčnosť pri zadržiavaní vody bez kotviacich bodov	áno		
kovové časti protipovodňovej zábrany musia byť vyrobené z materiálu odolného voči korózii s dlhodobou životnosťou (napr. hliník, oceľ s povrchovou úpravou a pod.)	áno		

zábrany schopné jednoduchého a rýchleho nasadenia s minimálnou obsluhou max. 4 osoby	áno		
použiteľnosť pre tečúcu a stojatú vodu	áno		
časti protipovodňovej zábrany iné ako kovové musia byť vyrobené z materiálu odolného voči mechanickému poškodeniu spĺňajúce požiadavky STN EN 12310-1	áno		
zábrany prioritne plnené vodou, s možnosťou alternatívneho riešenia plnenia (piesok, zemina, jemný štrk),	áno		
protipovodňové zábrany musia umožniť vytvorenie rohu pod uhlom:	min.30°		
PVC plachta			
odolnosť proti plesni - max. hodnota 2 podľa normy STN EN ISO 846 (metóda A)	áno		
prevádzkovateľnosť pri vonkajšej teplote v rozsahu:	min. -30°C až +50°C		
farebnosť výrazná - prevedenie plášt'a zábrany v červenej farbe:	RAL 3000		
plachta protipovodňovej zábrany musí byť z textílie obojstranne nánosovanej polyvinylchloridom o hmotnosti:	min. 870 g / m2		
opakovateľná použiteľnosť	áno		
vypúšťanie protipovodňovej zábrany musí byť zabezpečené min. dvoma vypúšťacími otvormi	áno		
Informácia o výrobcovi a type ponúkaného zariadenia/zábrany:			
Skriňový kontajner			
skladovanie a uskladňovanie protipovodňovej zábrany musí byť riešené v skriňovom kontajneri, ktorý zároveň slúži ako obal na balenie protipovodňových zábran	áno		
vonkajšie rozmery kontajnera musia zodpovedať typu:	ISO 1C		
vnútorné usporiadanie musí umožňovať bezpečnú prepravu protipovodňovej zábrany	áno		
kontajner musí byť vybavený štandardnými otvormi pre odvetrávanie bez potreby osadenia špeciálneho odvetrávacieho zariadenia	áno		
kontajner vybavený okom pre manipuláciu s hákovým nakladačom	áno		
spodná časť kontajnera musí byť vybavená valcami uľahčujúcimi presun pri manipulácii	áno		
Maximálna prípustná hmotnosť kontajnera:	max. 14 ton		

požadované farebné vyhotovenie kontajnera:	RAL 5000		
účasťou dodávky kontajnera musí byť súprava základného náradia a prípravkov v rozsahu stanovenom výrobcom pre montáž a demontáž bariéry	áno		
súčasťou dodávky musí byť servisná súprava na opravu protipovodňovej zábrany pre prípad poškodenia	áno		
inštruktážne alebo príkazové nápisy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku	áno		
Informácia o výrobcovi a type ponúkaného kontajnera:			
Technické parametre a výbava	Požadované hodnoty (neprepisovať údaje)	Vyjadrenie uchádzača áno/nie	Hodnota parametra/požiadavky predkladaná uchádzačom
Doprava a dodanie zariadení na adresu miesta sídla: SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Vlčie Hrdlo 82, 824 19 Bratislava	áno		
Lehota dodania	do 6 mesiacov		
Záručná lehota	min. 24 mesiacov (lehota určená výrobcou)		
Záručný a pozáručný servis prestavby na území SR	áno		
návod na obsluhu protipovodňovej zábrany s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku, informácie o preprave, manipulovaní a skladovaní, v slovenskom jazyku	áno		
informácie o údržbe	áno		
lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok (ak výrobca požaduje)	áno		

V

Dňa:

.....
obchodné meno uchádzača, podpis