









OZNAČENIE	D01		D02		D03
POHĽAD ZO STRANY INTERIÉRU					
POČET	1	1	1	1	
JEDNOTKOVÝ ROZMER	1 400×2 400	1 040×2 430	1 040×2 430	1 560×2 040	
POPIS	P	L	P	P	
PRIECHODNÉ ROZMERY	1 260×2 330	900×2 360	900×2 360	1 420×1 970	
ZÁRUBŇA	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň	
VÝPLŇ / ZASKLENIE	Prosklené	Prosklené	Prosklené	Prosklené	
KOVANIE	Bezpečnostní kování	Bezpečnostní kování	Bezpečnostní kování	Bezpečnostní kování	
DVERNÉ KRÍDLO	Fóliované	Fóliované	Fóliované	Fóliované	
SPÔSOB OTVÁRANIA	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	
POZNÁMKY	Plastový rám, $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba rámu: imitácia dreva. Presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m pásom širokým 50mm alebo značkou min. 50mm x 50mm. Zasklenie až od výšky 400mm				

VŠETKY POHĽADY A POPISY SÚ ZOBRAZENÉ / UVEDENÉ ZO STRANY INTERIÉRU.

AK NIE JE U KONKRETNEJ POZÍCIE ŠPECIFIKOVANÁ KONKRETNÁ POŽIADAVKA, ČI VLASTNOSŤ INAK, PLATIA POŽIADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ V ŠTANDARDNÝCH POŽIADAVKÁCH V ÚVODE TOHOTO VÝKRESU. VŠETKÝ ODCHYLKY OPROTI HODNOTÁM UVEDENÝCH V TOMTO VÝPISE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZPRACOVATEĽOM PROJEKTU.





PROJEKT / PROJECT Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Staškovce	STUPEŇ / STAGE DRS	DÁTUM / DATE 20.03.2025	REVÍZIA / REVISION 00
VÝKRES / DRAWING VÝPIS DVERÍ		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER D.1.1.22	

OZNAČENIE	D04	D05	D06	
POHĽAD ZO STRANY INTERIÉRU				
POČET	1	1	2	4
JEDNOTKOVÝ ROZMER	1 500×3 130	1 630×2 040	880×2 010	880×2 010
POPIS	P	P	L	P
PRIECHODNÉ ROZMERY	1 360×2 400	1 550×2 000	800×1 970	800×1 970
ZÁRUBŇA	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň	Ocelová zárubeň	Obložková zárubeň
VÝPLŇ / ZASKLENIE	Prosklené	Prosklené	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
KOVANIE	Bezpečnostní kování	Bezpečnostní kování	Štítové kování	Štítové kování
DVERNÉ KRÍDLO	Fóliované	Fóliované	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)
SPÔSOB OTVÁRANIA	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POZNÁMKY	Plastový rám, $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, farba rámu: imitácia dreva. Presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m pásom širokým 50mm alebo značkou min. 50mm x 50mm. Zasklenie až od výšky 400mm		V miestn. (m.č. 110 a111) s mokrou prevádzkou použiť oceľovú zárubeň, farba zárubne sivá RAL 7044, dverné krídla laminátové, farba: imitácia dreva.	

VŠETKY POHĽADY A POPISY SÚ ZOBRAZENÉ / UVEDENÉ ZO STRANY INTERIÉRU.

AK NIE JE U KONKRETNEJ POZÍCIE ŠPECIFIKOVANÁ KONKRETNÁ POŽIADAVKA, ČI VLASTNOSŤ INAK, PLATIA POŽIADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ V ŠTANDARDNÝCH POŽIADAVKÁCH V ÚVODE TOHOTO VÝKRESU. VŠETKÝ ODCHYLKY OPROTI HODNOTÁM UVEDENÝCH V TOMTO VÝPISE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZPRACOVATEĽOM PROJEKTU.

PROJEKT / PROJECT Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Staškovce	STUPEŇ / STAGE DRS	DÁTUM / DATE 20.03.2025	REVÍZIA / REVISION 00
VÝKRES / DRAWING VÝPIS DVERÍ		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER D.1.1.22	

OZNAČENIE	D07		D08		D09
POHĽAD ZO STRANY INTERIÉRU					
POČET	1	2	3	2	
JEDNOTKOVÝ ROZMER	880×2 010	780×2 010	780×2 010	780×2 010	
POPIS	L	P	L	P	
PRIECHODNÉ ROZMERY	800×1 970	700×1 970	700×1 970	700×1 970	
ZÁRUBŇA	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	
VÝPLŇ / ZASKLENIE	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	
KOVANIE	Štítové kováni	Štítové kováni	Štítové kováni	Štítové kováni	
DVERNÉ KRÍDLO	Laminátové	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)	
SPÔSOB OTVÁRANIA	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	
POZNÁMKY	Farba zárubne sivá RAL 7044				

VŠETKY POHĽADY A POPISY SÚ ZOBRAZENÉ / UVEDENÉ ZO STRANY INTERIÉRU.

AK NIE JE U KONKRETNEJ POZÍCIE ŠPECIFIKOVANÁ KONKRETNÁ POŽIADAVKA, ČI VLASTNOSŤ INAK, PLATIA POŽIADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ V ŠTANDARDNÝCH POŽIADAVKÁCH V ÚVODE TOHOTO VÝKRESU. VŠETKÝ ODCHYLKY OPROTI HODNOTÁM UVEDENÝCH V TOMTO VÝPIS JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZPRACOVATEĽOM PROJEKTU.


PROJEKT / PROJECT Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Staškovce	STUPEŇ / STAGE DRS	DÁTUM / DATE 20.03.2025	REVÍZIA / REVISION 00
VÝKRES / DRAWING VÝPIS DVERÍ		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER D.1.1.22	

OZNAČENIE	D10	D11	D12	D13
POHĽAD ZO STRANY INTERIÉRU				
POČET	1	1	1	1
JEDNOTKOVÝ ROZMER	1 580×2 040	1 380×2 090	880×2 010	980×2 010
POPIS	L	P	L	L
PRIECHODNÉ ROZMERY	1 500×2 000	1 300×2 050	800×1 970	900×1 970
ZÁRUBŇA	Rámová zárubeň	Rámová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
VÝPLŇ / ZASKLENIE	Prosklené	Prosklené	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
KOVANIE	Bezpečnostní kování	Bezpečnostní kování	Štítové kování	Štítové kování
DVERNÉ KRÍDLO	Fóliované	Fóliované	Dřevěné (dýhované)	Dřevěné (dýhované)
SPÔSOB OTVÁRANIA	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
POZNÁMKY	Požiarné odolné dvere EW 15 D3-C farba rámu: imitácia dreva. Presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m pásom širokým 50mm alebo značkou min. 50mm x 50mm. Zasklenie až od výšky 400mm		Plastový rám, farba rámu: imitácia dreva. Presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m pásom širokým 50mm alebo značkou min. 50mm x 50mm. Zasklenie až od výšky 400mm Požiarné odolné dvere EW 15 D3-C	

VŠETKY POHĽADY A POPISY SÚ ZOBRAZENÉ / UVEDENÉ ZO STRANY INTERIÉRU.

AK NIE JE U KONKRETNEJ POZÍCIE ŠPECIFIKOVANÁ KONKRETNÁ POŽIADAVKA, ČI VLASTNOSŤ INAK, PLATIA POŽIADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ V ŠTANDARDNÝCH POŽIADAVKÁCH V ÚVODE TOHOTO VÝKRESU. VŠETKÝ ODCHYLKY OPROTI HODNOTÁM UVEDENÝCH V TOMTO VÝPISE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZPRACOVATEĽOM PROJEKTU.

PROJEKT / PROJECT Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Staškovce	STUPEŇ / STAGE DRS	DÁTUM / DATE 20.03.2025	REVÍZIA / REVISION 00
VÝKRES / DRAWING VÝPIS DVERÍ		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER D.1.1.22	

OZNAČENIE	D13		
POHLAD ZO STRANY INTERIÉRU			
POČET	1		
JEDNOTKOVÝ ROZMER	980×2 010		
POPIS	P		
PRIECHODNÉ ROZMERY	900×1 970		
ZÁRUBŇA	Obložková zárubeň		
VÝPLŇ / ZASKLENIE	Plné (bez prosklení)		
KOVANIE	Štítové kování		
DVERNÉ KRÍDLO	Dřevěné (dýhované)		
SPÔSOB OTVÁRANIA	Otočné (klasické)		
POZNÁMKY			

VŠETKY POHLADY A POPISY SÚ ZOBRAZENÉ / UVEDENÉ ZO STRANY INTERIÉRU.
 AK NIE JE U KONKRETNEJ POZÍCIE ŠPECIFIKOVANÁ KONKRETNÁ POŽIADAVKA, ČI VLASTNOSŤ INAK, PLATIA POŽIADAVKY A HODNOTY UVEDENÉ V ŠTANDARDNÝCH POŽIADAVKÁCH V ÚVODE TOHOTO VÝKRESU. VŠETKÝ ODCHYLKY OPROTI HODNOTÁM UVEDENÝCH V TOMTO VÝPIS JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZPRACOVATEĽOM PROJEKTU.

PROJEKT / PROJECT Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Staškovce	STUPEŇ / STAGE DRS	DÁTUM / DATE 20.03.2025	REVÍZIA / REVISION 00
VÝKRES / DRAWING VÝPIS DVERÍ		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER D.1.1.22	