

3-modulový zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou, krytá plocha min. 7 m², s priestorom pre klaprám

Charakter konštrukcie:	oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadných stenách a sklenenou bezpečnostnou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Rozmer zastávky:	min. 4,15x1,69 m s celkovou minimálnou výškou nad zemou 2,57 m
Povrchová úprava:	oceľové časti prístrešku sú opatrené ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom práškoveho vypaľovaného laku s hrúbkou min. 80 µm
Nosný rám:	nosné stĺpy tvorené zvaranou oceľovou konštrukciou obdĺžnikového profilu s rozmermi min. 100x50x5 mm a 100x50x3 mm a oceľovým plechom. Rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej steny a strechy prístrešku
Výplň zadnej steny:	kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou
Strešná krytina:	lepené bezpečnostné sklo hrúbky min. 2x5 mm s potlačou
Odvodnenie:	samospádom odkvapkávaním z okraja strechy
Ďalšie vybavenie:	integrovaná lavička tvorená sedadlom zo 4 dosiek z masívneho tropického dreva s min. hustotou 870kg/m ³ , s rozmerom dosky min. 1790x93x32 mm, opatrená vonkajšou povrchovou úpravou a upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov
	jedna zadná stena prístrešku je nahradená plechovým panelom s klaprámom rozmerov min. 1,5x1,2 m

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 590 kg