

## **4-modulový zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou, krytá plocha min. 9,5 m<sup>2</sup>, s priestorom pre klaprám**

<b>Charakter konštrukcie:</b>	oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadných a jednej bočnej stene, presvetlenou reklamnou vitrínou v druhej bočnej stene a sklenenou bezpečnostnou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
<b>Rozmer zastávky:</b>	min. 5,7x1,69 m s celkovou minimálnou výškou nad zemou 2,57 m
<b>Povrchová úprava:</b>	oceľové časti prístrešku sú opatrené ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 µm a následne nástrekom práškoveho vypaľovaného laku s hrúbkou min. 80 µm
<b>Nosný rám:</b>	nosné stĺpy tvorené zvaranou oceľovou konštrukciou obdĺžnikového profilu s rozmermi min. 100x50x5 mm a 100x50x3 mm a oceľovým plechom. Rám slúži ako nosná konštrukcia pre sklenené výplne zadnej a bočných stien a strechy prístrešku
<b>Výplň zadnej steny:</b>	kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou
<b>Bočné steny:</b>	kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou na jednej strane, druhú stranu prístrešku tvorí integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight
<b>Strešná krytina:</b>	lepené bezpečnostné sklo hrúbky min. 2x5 mm s potlačou
<b>Odvodnenie:</b>	samospádom odkvapkávaním z okraja strechy
<b>Ďalšie vybavenie:</b>	integrovaná lavička tvorená sedadlom z 8 dosiek z masívneho tropického dreva s hustotou min. 870kg/m <sup>3</sup> , s rozmerom dosky min. 1790x93x32 mm, opatrená vonkajšou povrchovou úpravou a upevnená v oceľových držiakoch, ktoré sú súčasťou nosných stĺpov

jedna zadná stena prístrešku je nahradená plechovým panelom s klaprámom rozmerov min. 1,5x1,2 m

**Farebnosť:**

odtienie polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat

**Kotvenie:**

kotvenie pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí

**Hmotnosť:**

min. 1000 kg